

# dds

DAS MAGAZIN FÜR MÖBEL UND AUSBAU

## GANZ NAH DRAN

Die Holz-Handwerk/Fensterbau lockt nach Nürnberg

### RÜCKBLICK IMM

Kölner Impressionen:  
Was es für Schreiner  
auf der Möbelmesse  
zu entdecken gab

### CAD/CAM

»Erst analog, dann  
digital«: Was bei der  
Einführung von 3D-  
CAD-Systemen zählt

### BAUELEMENTE

dds-Windoor gibt einen  
Überblick über die  
Highlights der Messe  
Fensterbau/Frontale

# Windoor

*Fenster, Türen, Bauelemente*



Foto: Innoperform

**Beschlagsunabhängig: der Fensterfalzlüfter Arimeo von Innoperform (S. 137)**

## Inhalt

### Aktuell

Nachrichten aus der Bauelementebranche 124

### Fensterbau/Frontale

Daten und Fakten zur Messe 126

Große dds-Messevorschau mit den Highlights der wichtigsten Aussteller der Fensterbau/Frontale ab 128

### Fachbeiträge

Das Aufmaßsystem Siebert Scale 152

Wie man das temperaturbedingte Verziehen von dunklen PVC-Profilen vermeidet 154

Energetisch ertüchtigt: vom historischen Einfach- zum Kastenfenster 156

Praxistipp: Was gilt bei stumpf einschlagenden Türen? 170

## EIN LÜFTER FÜR ALLE

Beschlagsunabhängiger Fensterfalzlüfter von Innoperform

Innoperform präsentiert mit **ARIMEO** einen beschlagsunabhängigen Falzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme. Der selbstregulierende Lüfter kann in der heute geforderten Anzahl, auch für höhere Luftmengen, verdeckt platziert werden. Der Hersteller bietet mit Arimeo S einen Lüfter für Kunststofffenster und mit Arimeo T eine Variante für Holzfenster an. Beide sind IFT-geprüft. Arimeo S wird in der Nut der Flügel-dichtung eingerastet. Er kann immer an optimaler Stelle, oben quer, positioniert werden – in ausreichender Anzahl, sodass er in der Regel nicht in der Senkrechten ver-

baut wird. Der Luftstrom wird nach oben zur Decke ausgerichtet, es gibt keine Zugerscheinungen. Die Regelklappen reagieren, dank der im eigenen Prüflabor entwickelten Strömungskontur, auf hauchfeine Luftbewegungen. Sie begrenzen den Luftstrom. Fließgelenktechnik sorgt für ein punktgenaues Rückstellvermögen der Klappen. Auch der Lüfter für Holzfenster stellt eine hoch abdichtende Klappenregelung über ein Präzisionsdrehgelenk her. Arimeo wird in zwei Schritten montiert: Zum einen werden am Blendrahmen Austauschdichtungen platziert und zum anderen wird am



Beschlagsunabhängiger Fensterfalzlüfter mit Fließgelenktechnik

Flügel der Lüfter selbst in der Dichtungsnut eingeklipst. Fenster im Bestand können nachgerüstet werden.  
*Halle 6, Stand 324*

**Innoperform GmbH**

02694 Malschwitz

Tel.: (035932) 3592-0, Fax: -92

[www.innoperform.de](http://www.innoperform.de)

## WEIT MEHR ALS EIN FENSTER

*Solarlux auf  
der Fensterbau  
Frontale 2018*

Halle 7A, Stand 524



**SOLARLUX®**

## RÄUME ÖFFNEN MIT GLAS-FALTWÄNDEN

Flexibel, vielseitig, optimal kombinierbar: Die Glas-Faltwand Familie überzeugt mit Barrierefreiheit, bester Wärmedämmung und variablem Design. Ob in Holz, Aluminium oder einer Kombination aus beidem: Glas-Faltwände von Solarlux bieten die Lösung für jedes Projekt.



[solarlux.de](http://solarlux.de)