

BM

Innenbau / Möbel / Bauelemente

01/18

Ausbau, Fenster & Fassade – ab Seite 14

Impulse für das Baujahr 2018

/ Fertigungstechnik – ab Seite 72
Kollegen machen Speed

/ Fuhrpark – ab Seite 98
Elektrisch, praktisch, gut?

/ Digitale Buchführung – ab Seite 101
Schon GoBD-konform?



I Auf engstem Bauraum einfach eingesetzt: Der beschlagsunabhängige Fensterfalzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme wird einfach in der Nut der Flügeldichtung eingerastet und es muss dabei keine Rücksicht mehr auf Beschläge genommen werden.

Innoperform entwickelt neuen Fensterfalzlüfter mit Fließgelenktechnik

Beschlagsunabhängig

Mehr frische Luft wird gefordert und damit ist in der Branche auch ein Wunsch stark geworden: die Beschlagsunabhängigkeit von Fensterfalzlüftern. Jetzt präsentiert Innoperform mit Arimeo die Lösung für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme. Außerdem erleichtert dieser Lüfter die Verarbeitung im Fensterwerk.

Die Anforderungen an die Wohnungslüftung sind gestiegen. So haben sich die geforderten Luftmengen in den letzten Jahren stets weiter erhöht. Dem Team um den geschäftsführenden Gesellschafter der Innoperform GmbH Achim Kockler ist es gelungen, den erste beschlagsunabhängigen Fensterfalzlüfter zu entwickeln. Damit kann der selbst regulierende Fensterfalzlüfter auch für höhere Luftmengen verdeckt liegend eingesetzt werden.

Arimeo für Kunststoff- und Holzfenster

Innoperform bietet unter seiner neuen Produktmarke „Arimeo – pure balance“ zur Markteinführung mit Arimeo classic S einen Fensterfalzlüfter für Kunststofffenster und mit Arimeo classic T einen für Holzfenster an.

Arimeo classic S zeichnet sich durch Präzision auf engstem Bauraum aus. Er wird einfach in der Nut der Flügeldichtung eingerastet, dabei muss keine Rücksicht mehr auf Beschläge genommen werden. Der kompakte Fensterfalzlüfter kann daher immer an optimaler Stelle, oben quer, positioniert werden. Da er stets in ausreichender Anzahl dort platziert werden kann, wird er in der Regel nicht in der Senkrechten verbaut. Somit wird der Luftstrom immer nach oben zur Decke ausgerichtet und es gibt keine Zugscheinungen. Innerhalb des engen Bauraumes arbeiten fünf Funktionselemente des Arimeo zusammen: Die Regelungsklappen reagieren dank der im eigenen Prüflabor entwickelten Strömungskontur automatisch auf hauchfeine Luftbewe-

gungen. Sie begrenzen den Luftstrom. Die neuartige Fließgelenktechnik auf der Basis innovativer Werkstoffe sorgt für ein punktgenaues Rückstellvermögen der Regelungsklappen. Darüber hinaus geben die stabilen Rastfüße dem Bauteil in der Dichtungsnut festen Halt, der Lüfterrücken schmiegt sich bei geschlossenem Fenster an den Blendrahmen an und drei weiche Puffer geben dem Bauteil die notwendige Flexibilität für eine Anpassung an unterschiedliche Spaltgeometrien. Der neue Lüfter für Kunststofffenster – ohne weitestgehend sichtbare Bauteile – integriert sich in der Farbe der Dichtung im Fensterflügel. Der spezielle Fensterfalzlüfter für Holzfenster stellt eine hoch abdichtende Klappenregelung über ein Präzisionsdrehgelenk her.

Service, Vielfalt und Tempo



An allen Ecken und Kanten



/ Der neue Fensterfalzlüfter Arimeo mit neuartiger Fließ-gelenktechnik auf der Basis innovativer Werkstoffe.

Der Fensterfalzlüfter Arimeo wurde nach seiner Marktreife durch das ift Rosenheim umfänglich geprüft.

Erleichterung im Fensterwerk

Der Fensterfalzlüfter spart bei der Montage in der Fertigung wertvolle Zeit von rund 50 %. Am Blendrahmen werden Austauschdichtungen platziert und am Flügel der Lüfter selbst in der Dichtungsnut eingeclipst. Die beiden Arbeitsschritte können unabhängig voneinander durchgeführt werden, es ist kein Positionsabgleich zwischen Flügel und Rahmen notwendig, d. h. es finden diesbezüglich keine Arbeitsschritte am Engpass Verglasungsstrecke statt. Außerdem kann der Lüfter auch nachträglich bei bestehenden Fenstern einfach montiert werden.

Seit Beginn dieses Jahres ist Arimeo verfügbar. Technische Details können über die Website www.arimeo.de eingesehen werden. Des Weiteren können eine Info-Broschüre und eine ausführliche technische Dokumentation kostenlos angefordert werden. Außerdem steht für die Neuheit das kostenlose Berechnungstool auf der Website zur Verfügung. (sk) ■

Innoperform GmbH
02694 Malschwitz
www.innoperform.de

Farbe.
Material.
Oberfläche.
Das passt!



Ostermann liefert passende Kanten zu über 70 Plattenlieferanten, ab 1 m und innerhalb von 24 Stunden.

www.ostermann.eu

Rudolf Ostermann GmbH, Bocholt

Tel.: +49 (0)2871/2550-0 – verkauf.de@ostermann.eu